

ВЕНТИЛ ЗА ВРЯЗВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ (DAV)

Предимства:

Напълно вградена нагревателна жица

- Лесно почистване на зоната на заваряване
- Защита от корозия
- Равномерно и щадящо материала загряване на зоната на заваряване

Висококачествен материал PE 100-RC

- Изключителна устойчивост на бавно разрастване на пукнатини

Специален дизайн

- Бърз и лесен монтаж
- Лек и стабилен дизайн
- Ниска монтажна височина
- Бързо и лесно пробиване
- Бързо заваряване

Допълнителни възможности

- Възможност за интегриран контролер на дебита на газ (GS)
- Удължено тръбно разклонение, позволяващо 2 заварявания
- Стандартна връзка съгл. DVGW / GW 336-1 за различни задвижващи шишове



Новоразработеният от AGRU вентил за връзване под налягане (DAV) позволява поставяне на тръбно отклонение на съществуващи PE тръбопроводи, което може да се спира и пуска многократно. Осигурява бърз и безопасен монтаж. Използването на само висококачествени материали премахва нуждата от поддръжка, като гарантира дълга и надеждна експлоатация.



Продуктова гама Code 079

размери основен	размери отклонение
63 mm	32, 40, 50, 63 mm
90 mm	32, 40, 50, 63 mm
110 mm	32, 40, 50, 63 mm
125 mm	32, 40, 50, 63 mm
160 mm	32, 40, 50, 63 mm
180 mm	32, 40, 50, 63 mm
225 mm	32, 40, 50, 63 mm
250 mm	63 mm
315 mm	63 mm