

NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ VENTIL

Výhody a vlastnosti:

Kompletně zapouzdřená žhavicí spirála má tyto přednosti:

- Snadno čistitelná svařovací plocha
- Ochrana proti korozi
- Rovnoměrné a šetrné rozložení tepla ve svařované zóně

Kvalitní materiál PE 100-RC

- Je mimořádně odolný vůči pomalé tvorbě prasklin.

Speciální provedení

- Umožňuje rychlou a snadnou montáž díky kotevní sponě
- Je lehké a stabilní
- Menší prostorové nároky díky nižší montážní výšce
- Rychlé navrtání a aktivace nízkým točivým momentem
- Rychlé svaření vedoucí k vyšší produktivitě reduced installation time

Další vlastnosti

- Možnost provedení se snímačem proudění plynu
- Dvojité svaření díky prodlouženému hrdlu odbočky
- Normové rozhraní podle DVGW pracovního listu GW 336-1 pro různé montážní celky



S nově vyvinutým navrtávacím odbočkovým ventilem (DAV) od společnosti AGRU můžete vytvářet odbočky na stávajícím potrubí, s možností opětovného uzavření. Uzavírací armatura zaručuje rychlou, snadnou a bezpečnou montáž. Vysoce kvalitní materiály jsou zárukou 100% spolehlivosti, bez nutnosti údržby.



PROGRAM DODÁVKY kód 079

Hlavní trubka	Odbočka
63 mm	32, 40, 50, 63 mm
90 mm	32, 40, 50, 63 mm
110 mm	32, 40, 50, 63 mm
125 mm	32, 40, 50, 63 mm
160 mm	32, 40, 50, 63 mm
180 mm	32, 40, 50, 63 mm
225 mm	32, 40, 50, 63 mm
250 mm	63 mm
315 mm	63 mm