

## ELZÁRHATÓ LEÁGAZÁS

### Előnyök és tulajdonságok:

#### A teljesen fedett fűtőszál biztosítja

- A könnyen tisztítható hegesztési felületet
- A korrózió elleni védelmet
- Az egyenletes és kíméletes hőhatást a hegesztési felületen

#### A prémium minőségű PE100-RC biztosítja

- A kimagasló ellenállóképességet a lassú repedések ellen

#### A speciális tervezés biztosítja

- A gyors és egyszerű beépítést a könnyen rögzíthető szerelő övvel
- A könnyű súlyt és a stabilitást
- A csökkentett helyigényt, köszönhetően az alacsony szerelési magasságnak
- A gyors elzárást és megnyitást, kis erőfelfejtéssel
- A rövid beépítési időt

#### További jellemzők

- Gázzívárgás gátló beépítése lehetséges
- Extra hosszú leágazás
- Sztenderd csatlakozó a DVGW GW 336-1 előírásnak megfelelően, a különböző hegesztő pipákhoz



Az újonnan kifejlesztett AGRU elzárható leágazással visszazárható nyeregleágazás hozható létre meglévő PE csöveken. Telepítése gyors, egyszerű és biztonságos. A termék prémium minőségű alapanyagokat tartalmaz, amely biztosítja a tökéletes megbízhatóságot és a teljes karbantartásmentes működést.



#### MÉRETKÍNÁLAT Code 079

gerinc átmérők	leágazás átmérők
63 mm	32, 40, 50, 63 mm
90 mm	32, 40, 50, 63 mm
110 mm	32, 40, 50, 63 mm
125 mm	32, 40, 50, 63 mm
160 mm	32, 40, 50, 63 mm
180 mm	32, 40, 50, 63 mm
225 mm	32, 40, 50, 63 mm
250 mm	63 mm
315 mm	63 mm